

A large, dark gray, stylized letter 'C' is positioned in the background, centered vertically and horizontally. The letter has a thick, rounded stroke and a central cutout, creating a modern, graphic look.

# CARTILLA

the wallcover experience

---

SCHEDA TECNICA

## Informazioni Generali

- ca. 350 g/m<sup>2</sup> di tessuto non tessuto coatizzato in di PVC
- Carta da parati stampabile a getto d'inchiostro con superficie testurizzata
- aspetto opaco

## Aree di applicazione

- carta da parati stampabile e resistente per un design creativo delle pareti
- adatto per applicazioni interne

## General Information

- ca. 350 g/m<sup>2</sup> heavy PVC coated non-woven material
- Inkjet printable wallpaper with textured surface
- one smooth and two embossed versions available
- opaque appearance

## Areas of Application

- suitable for (eco) solvent-and latex- inks (see Processing & Handling details below)
- hard-wearing, printable wallpaper for creative wall design
- suitable for indoor application
- more durability potential with varnishing

## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

<b>Materiale</b>	TNT tessuto non tessuto (cartilla) con rivestimento in PVC	<b>Film type</b>	Non-woven (fleece) with PVC coating
<b>Spessore</b>	0,45 mm (approssimativo)	<b>Thickness [µm]</b>	approx.: 13.7 mil
<b>Punto di rottura</b>	trasversale: ≥ 38	<b>Breaking force [N/15mm]</b>	crosswise: ≥ 38
<b>Allungamento a rottura [%]</b>	trasversale: ≥ 4,8	<b>Elongation at tear [%]</b>	crosswise: ≥ 4,8
<b>Rigidità [mN] 20° -15mm</b>	trasversale: 35±20	<b>Stiffness [mN] 20° -15mm</b>	crosswise: 65±20
<b>Valore L*a*b</b>	L* 0,50 ; a* -0,50 ; b* 1,0 ; DE < 1,20	<b>L*a*b* value</b>	L* 0,50 ; a* -0,50 ; b* 1,0 ; DE < 1,20
<b>Opacità</b>	≥ 96,60	<b>Opacity</b>	≥ 96,60

## INFORMAZIONI TECNICHE

## TECHNICAL INFORMATION

<b>Condizion di conservazione</b>	8° - 25°C / 64 - 77°F; 40 - 65% di umidità relativa	<b>Storage conditions</b>	18° - 25°C / 64 - 77°F; 40 - 65% relative humidity
<b>Resistenza al fuoco</b>	classificazione secondo la norma EN 13501-1 / classe b-s2, d0	<b>Flame retardancy</b>	classification according EN 13501-1 / class b-s2, d0
<b>Condizioni interne per la lavorazione</b>	18° - 25°C/ 64 - 77°F	<b>Indoor conditions for processing</b>	18° - 25°C/ 64 - 77°F



## **CARTILLA**

Via Selmi, 19 - 41049 Sassuolo (MO)

+39 0536 1822261

+39 351 9000709

[info@cartilla.it](mailto:info@cartilla.it)

[www.cartilla.it](http://www.cartilla.it)



[/cartillawallcovering](https://www.facebook.com/cartillawallcovering)



[@cartillawallcovering](https://www.instagram.com/cartillawallcovering)



[+39 351 9000709](https://wa.me/393519000709)